

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://kulturarvsdata.se/ksamsok#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
  xmlns:geoF="http://www.mindswap.org/2003/owl/geo/geoFeatures20040307.owl#"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:time="http://www.w3.org/2006/time#"
  xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
  xmlns:bio="http://purl.org/vocab/bio/0.1/" xmlns:crm="http://www.cidoc-crm.org/rdfs/cidoc-crm#">
  <!-- här kommer nu institutionens alla objekt (resp alla nyligen ändrade objekt) -->
  <Entity rdf:about="http://kulturarvsdata.se/inst/service/objekt-id">
    <ksamsokVersion>1.1</ksamsokVersion>
    <serviceName>Namn på tjänsten som data levereras från, t ex "object"</serviceName>
    <serviceOrganization>Institutionen som levererar tjänsten, t ex "shm" eller "raä".</serviceOrganization>
    <buildDate>Tid när objektinformationen genererades (skördades)</buildDate>
    <!--Format: YYYY-MM-DD (exempel 2008-09-15) enligt ISO 8601 -->
    <itemForIndexing>Ange "n" om objektet inte ska indexeras, normalt sett
      används inte den här parametern</itemForIndexing>
    <collection>Samlingsnamn</collection>
    <theme rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/Theme#tema1" />
    <theme rdf:resource="http://mydomain.se/resurser/Theme#tema2" />
    <createdDate>Skapad datum</createdDate>
    <lastChangedDate>Senast ändrad</lastChangedDate>
    <!--Format: YYYY-MM-DD (exempel 2008-09-15) enligt ISO 8601 -->
    <url>URL till objektpresentation (HTML)</url>
    <museumdatUrl>URL till museumdat-representationen</museumdatUrl>
    <thumbnail>URL till tumnagel som valts ut att representera objektet</thumbnail>
    <!--ämnesspecifikation, t ex "Arkeologi" -->
    <subject rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/Subject#specAmne" />
    <!--Mediatyp enl MIME, t ex "image/gif" -->
    <mediaType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/MediaType#specMediatyp" />
    <dataQuality rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/DataQuality#specKvalitet" />
    <!--Övernivå till objekttyp, agent, fysiskt ting, händelse eller koncept -->
    <itemSuperType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/EntitySuperType#specTyp" />
    <!--Objekttyp underordnad itemSuperType, till exempel person eller byggnad -->
    <itemType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/EntityType#specTyp" />
    <!-- Om det finns en klassifikationsresurs (centralt eller lokalt): -->
    <itemClass rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/EntityClass/outline#class1" />
    <itemClass rdf:resource="http://mydomain.se/resurser/EntityClass/otherHierarchy#class2" />
    <!-- Om det _inte_ finns en klassifikationsresurs: -->
    <itemClassName>Klass eller kategori 1 (i väntan på att den semantiska

```

```
webben slår igenom är det bra att ange klassnamnet här även om man
redan använt itemClass)</itemClassName>
<itemClassName>Klass eller kategori 2</itemClassName>
<!-- Om det är databasidentitet som avses behövs den inte, finns redan
i URI:n i rdf:about -->
<!-- itemId is deprecated -->
<itemLicense rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/License#specLicens" />
<!-- se http://kulturarvsdata.se/resurser/license/license.rdf -->
<itemLicenseUrl rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/" />
<!-- eller andra cc-licenser än "by" eller http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ -->
<itemName rdf:nodeID="name001" />
<itemName rdf:nodeID="name002" />
<itemLabel>Duplicering av pres:itemLabel för att sortering av objekten
ska fungera bra</itemLabel>
<itemSpecification rdf:nodeID="spec001" />
<itemSpecification rdf:nodeID="spec002" />
<itemTitle>Titel eller verksnamn</itemTitle>
<itemDescription rdf:nodeID="desc001" />
<itemDescription rdf:nodeID="desc002" />
<itemKeyWord>Nyckelord</itemKeyWord>
<itemMotiveWord>Motivord</itemMotiveWord>
<itemMaterial rdf:nodeID="mat001" />
<itemMaterial rdf:nodeID="mat002" />
<itemTechnique>Teknik för att producera objektet, t ex "slipad"</itemTechnique>
<itemStyle>Stil som präglar objektet, t ex "gustaviansk"</itemStyle>
<itemColor>Färg som präglar objektet, t ex "blå"</itemColor>
<nameAuth>Namnouktoritet - endast för Agenter</nameAuth>
<nameId>Används endast för Agenter</nameId>
<name>Namn - endast för Agenter</name>
<name>Alternativa namn - endast för Agenter</name>
<firstName>Förnamn, tilltalsnamn - används endast för Agenter</firstName>
<surname>Efternamn - används endast för Agenter</surname>
<gender>male eller female - används endast för Agenter</gender>
<title>Används endast för Agenter</title>
<organization>Används endast för Agenter</organization>
<itemNumber rdf:nodeID="num001" />
<itemNumber rdf:nodeID="num002" />
<itemMeasurement rdf:nodeID="meas001" />
<itemMeasurement rdf:nodeID="meas002" />
```

```
<context rdf:nodeID="ctx001" />
<context rdf:nodeID="ctx002" />
<!-- Obs: isRelatedTo är defaulttyp för relationer, använd hellre någon
      av de fördefinierade -->
<isRelatedTo rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<!-- typerna på kulturarvsdata.se/relationstyper -->
<containsInformationAbout rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<containsObject rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<isPartOf rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<isFoundIn rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<hasBeenUsedIn rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<hasChild rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<hasParent rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<hasFind rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<!--Bild som föreställer annat också eller är tagen från subjektet, t ex från en kyrka -->
<hasImage rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<!-- Urval av föremål som presenterar platsen på ett beskrivande sätt -->
<hasObjectExample rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<hasPart rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<isDescribedBy rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<visualizes rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<isVisualizedBy rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<isMentionedBy rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<mentions rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<owl:sameAs rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<bio:child rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent"/>
<bio:parent rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent"/>
<bio:mother rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent"/>
<bio:father rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent"/>
<crm:P12F.occurred_in_the_presence_of rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<crm:P11B.participated_in rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillHändelse"/>
<crm:P12B.was_present_at rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillHändelse"/>
<crm:P107B.is_current_or_former_member_of rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent-Organisation"/>
<crm:P107F.has_current_or_former_member rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent-Person"/>
<crm:P11F.had_participant rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillObjekt"/>
<crm:P11B.participated_in rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillHändelse"/>
<image rdf:nodeID="im001" />
<image rdf:nodeID="im002" />
<!--<presentation>Listformatet att presentera för TU</presentation>-->
```

```

<presentation rdf:parseType="Literal"
  xmlns:pres="http://kulturarvsdata.se/presentation#" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
  <pres:item>
    <pres:version>1.1</pres:version>
    <pres:entityUri>Objektets URI, t ex http://kulturarvsdata.se/shm/object/1234</pres:entityUri>
    <pres:relevance>Relevans enligt Lucene-index</pres:relevance>
    <pres:type>Typ av objekt</pres:type>
    <pres:id>Objektets identitet</pres:id>
    <pres:idLabel>Etikett för att identifiera objektet</pres:idLabel>
    <pres:itemLabel>Huvudsaklig beskrivning av objektet -
      klassifikation, sakord el dyl</pres:itemLabel>
    <pres:tag>Nyckelord för objektet</pres:tag>
    <!-- 0, 1 eller flera tag -->
    <pres:description>Beskrivning av objektet</pres:description>
    <pres:content>Annat innehåll i form av löpande text som man vill
      presentera</pres:content>
    <pres:context>
      <pres:event>Händelse</pres:event>
      <pres:placeLabel>Platsetikett</pres:placeLabel>
      <pres:timeLabel>Tidsetikett</pres:timeLabel>
      <pres:nameLabel>Aktörsetikett</pres:nameLabel>
    </pres:context>
    <georss:where xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
      <gml:Point xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" srsName="SDO:4326">
        <gml:coordinates cs="," decimal="." ts=" ">11.3,58.6
        </gml:coordinates>
      </gml:Point>
    </georss:where>
    <pres:image>
      <pres:src type="bildtyp">Länk till källa för bilden</pres:src>
      <pres:byline>Bildttext som ska innehålla fotograf och organisation</pres:byline>
      <pres:motive>Motiv</pres:motive>
      <pres:copyright>Organisation/Person som äger bilden</pres:copyright>
      <pres:mediaLicense>Licens i text enligt http://kulturarvsdata.se/resurser/License</pres:mediaLicense>
      <pres:mediaUri>Bildens K-samsöks-URI</pres:mediaUri>
      <pres:mediaUrl>Bildens HTML-URL</pres:mediaUrl>
    </pres:image>
    <pres:references>

```

```

    <pres:reference>Länk</pres:reference>
    <!-- 0, 1 eller flera länkar -->
</pres:references>
<pres:representations>
  <pres:representation format="HTML">Webbsidan för
    objektet i det lokala systemet</pres:representation>
  <pres:representation format="RDF">URI för fullständig info</pres:representation>
  <pres:representation format="presentation">XML-presentationen</pres:representation>
  <pres:representation format="museumdat">Museumdat</pres:representation>
</pres:representations>
<pres:organization>Organisation som äger objektet</pres:organization>
<pres:organizationShort>Förkortning av organisationsnamnet, t ex "shm"</pres:organizationShort>
<pres:service>Tjänst som levererat informationen</pres:service>
<pres:dataQuality>Beskrivningsnivå</pres:dataQuality>
<pres:buildDate>Tid när objektinformationen genererades
</pres:buildDate>
</pres:item>
</presentation>
</Entity>
<Context rdf:nodeID="ctx001">
  <!-- create, interact eller cease -->
  <contextSuperType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextSuperType#specContextSuperType" />
  <contextType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/ContextType#specContextType" />
  <!-- tidsrelaterade element följer -->
  <fromTime>Tidpunkt eller start på tidsintervall. ISO 8601 men även "x f.kr" och "y e.kr".</fromTime>
  <toTime>Tidpunkt eller slut på tidsintervall ISO 8601 men även "x f.kr" och "y e.kr".</toTime>
  <fromPeriodName>Tidpunkt eller start på tidsintervall</fromPeriodName>
  <toPeriodName>Tidpunkt eller slut på tidsintervall</toPeriodName>
  <fromPeriodId>Tidpunkt eller start på tidsintervall (kod)</fromPeriodId>
  <toPeriodId>Tidpunkt eller slut på tidsintervall (kod)</toPeriodId>
  <periodAuth>Auktoritet för perioder, gärna SHM</periodAuth>
  <eventName>Namn på händelse</eventName>
  <eventAuth>Auktoritet för händelser</eventAuth>
  <timeText>Ostrukturerade tidssträngar för fritextsökning</timeText>
  <!-- platsrelaterade element följer -->
  <continent rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/continent#eu"/>
  <continentName>Kontinent</continentName>
  <!-- såväl koder som namn kan levereras från lokal nod för geografiska
  data -->

```

```
<country rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#landskod" />
<geoF:county rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/county#länskod" />
<geoF:province rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/province#landskapskod" />
<geoF:municipality rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/municipality#kommunkod" />
<geoF:parish rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/parish#sockenkod" />
<countryName>Landsnamn</countryName>
<countyName>Länsnamn</countyName>
<provinceName>Landskapsnamn</provinceName>
<municipalityName>Kommunnamn</municipalityName>
<parishName>Sockennamn</parishName>
<placeName>Annat platsnamn eller ostrukturerat platsnamn för fritextsökning</placeName>
<cadastralUnit>Fastighetsbeteckning</cadastralUnit>
<placeTermId>Plats-ID hos auktoritet</placeTermId>
<placeTermAuth>Auktoritet för plats-ID</placeTermAuth>
<coordinates rdf:parseType="Literal">
  <gml:Point xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" srsName="SDO:4326">
    <gml:coordinates cs="," decimal="." ts=" ">11.3,58.6
  </gml:coordinates>
</gml:Point>
</coordinates>
<!-- person/org-relaterade element följer -->
<foaf:firstName>Förnamn</foaf:firstName>
<foaf:surname>Efternamn</foaf:surname>
<foaf:fullName>Förnamn + blanksteg + Efternamn</foaf:fullName>
<foaf:name>Allmänt ostrukturerat namn för fritextsökning</foaf:name>
<foaf:organization>Organisationsnamn</foaf:organization>
<foaf:gender>Kvinna eller man, anges som "K" eller "M"</foaf:gender>
<foaf:title>Titel, t ex "Disponent"</foaf:title>
<nameId>Auktoriserat ID</nameId>
<nameAuth>Auktoritet för namn, gärna KB</nameAuth>
<!-- relationer till Agenter -->
<client rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<composer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<author rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<architect rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<inventor rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<scenographer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<designer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<producer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
```

```
<organizer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<director rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<photographer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<painter rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<builder rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<masterBuilder rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<constructionClient rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<engraver rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<mintmaster rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<artist rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<designEngineer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<carpenter rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<mason rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<technician rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<publisher rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<publicist rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<musician rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<actorActress rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<printer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<signer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<finder rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<abandonee rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<intermediary rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<buyer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<seller rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<generalAgent rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<donor rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<depositor rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<reseller rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<inventoryTaker rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<excavator rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<examinator rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<conservator rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<archiveContributor rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<interviewer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<informant rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<patentHolder rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<user rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<scannerOperator rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
```

```
<pictureEditor rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<employer rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<P49F.has_former_or_current_keeper rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<P51F.has_former_or_current_owner rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<P94B.was_created_by rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
<P105F.right_held_by rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/referensTillAgent" />
</Context>
<Context rdf:nodeID="ctx002">
  <!-- Nästa Context... -->
</Context>
<Image rdf:nodeID="im001">
  <!-- Bild som inte är en egen entitet -->
  <mediaType rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/MediaType#specMediatyp" />
  <thumbnailSource>Länk till källa för bilden</thumbnailSource>
  <lowresSource>Länk till källa för bilden</lowresSource>
  <highresSource>Länk till källa för bilden</highresSource>
  <byline>Bildtext som ska innehålla fotograf och organisation</byline>
  <mediaMotiveWord>Motivord</mediaMotiveWord>
  <mediaMotiveWord>Fler motivord</mediaMotiveWord>
  <copyright>Organisation/Person som äger bilden</copyright>
  <mediaLicense rdf:resource="http://kulturarvsdata.se/resurser/License#specLicens" />
  <!-- se http://kulturarvsdata.se/resurser/license/license.rdf -->
  <mediaLicenseUrl rdf:resource="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/se/" />
  <!-- eller andra cc-licenser än "by" eller http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ -->
</Image>
<Image rdf:nodeID="im002">
  <!-- Nästa bild... -->
</Image>
<ItemNumber rdf:nodeID="num001">
  <type>Typ av numering, t ex "inventarienummer"</type>
  <number>Nummer</number>
</ItemNumber>
<ItemNumber rdf:nodeID="num002">
  <!-- Nästa... -->
</ItemNumber>
<ItemName rdf:nodeID="name001">
  <type>Typ av namn, t ex "sakord"</type>
  <name>Etikett som beskriver objektet</name>
</ItemName>
```



```
<ItemName rdf:nodeID="name002">
  <!-- Nästa... -->
</ItemName>
<ItemSpecification rdf:nodeID="spec001">
  <type>Typ av specifikation, t ex "produkttyp" eller "modell"</type>
  <spec>Modellbeteckning eller liknande</spec>
</ItemSpecification>
<ItemSpecification rdf:nodeID="spec002">
  <!-- Nästa... -->
</ItemSpecification>
<ItemMaterial rdf:nodeID="mat001">
  <type>Typ av material, t ex "huvudmaterial" eller "tilläggsmaterial"
  </type>
  <material>Material, t ex "sten"</material>
</ItemMaterial>
<ItemMaterial rdf:nodeID="mat002">
  <!-- Nästa... -->
</ItemMaterial>
<ItemDescription rdf:nodeID="desc001">
  <type>Typ av beskrivning, t ex "föremålsbeskrivning"</type>
  <desc>Beskrivning, även ostrukturerad text för fritextsökning</desc>
</ItemDescription>
<ItemDescription rdf:nodeID="desc002">
  <!-- Nästa... -->
</ItemDescription>
<ItemMeasurement rdf:nodeID="meas001">
  <type>Typ av mått, t ex "längd"</type>
  <value>Värde, t ex "23"</value>
  <unit>Enhet, t ex "mm"</unit>
  <qualifier>Specifikation av vad som mäts, t ex "egg" eller i vilket
    läge det mäts, t ex "före konservering"
  </qualifier>
</ItemMeasurement>
<ItemMeasurement rdf:nodeID="meas002">
  <!-- Nästa... -->
</ItemMeasurement>
</rdf:RDF>
```